

Sistema citofonico

Posto esterno

Caratteristiche generali:

- Gruppo fonico a 2 fili universale
- Pulsante di chiamata meccanico
- Audio bidirezionale con altoparlante e microfono integrati
- Installabile in sostituzione di impianti esistenti "tradizionali"
- Comando elettroserratura tramite attuatore opzionale

Specifiche tecniche:

Audio	Audio bidirezionale, microfono e speaker con volume regolabile
Tastiera	Pulsanti di chiamata meccanici
Collegamenti	Bus 2 fili / pulsanti chiamata
Alimentazione	Alimentazione da bus 2 fili 18-27 Vdc
Consumi	Assorbimento max in funzionamento 65mA / in stand-by 15mA
Temp. funzionamento	-25° C ~ +70° C

Posto Interno

Caratteristiche generali:

- Citofono 2 fili con o senza cornetta
- Pulsanti per elettroserratura o funzioni ausiliarie
- Audio bidirezionale con altoparlante e microfono integrati
- Installabile in sostituzione di impianti esistenti "tradizionali"

Specifiche tecniche:

Audio	Audio bidirezionale
Suoneria	Regolabile
Tastiera	Pulsanti per elettroserratura o funzioni ausiliarie
Collegamenti	Bus 2 fili
Alimentazione	Alimentazione da bus 2 fili 18-27 Vdc
Temp. funzionamento	+5° C ~ +40° C



Caratteristiche tecniche

Sistema citofonico

DISEGNO DI ESCLUSIVA PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ MARINOX S.R.L. CHE SI RISERVA TUTTI I DIRITTI DI LEGGE