

Posto interno vers. Bus 2 fili

Caratteristiche generali:

- Monitor TFT LCD da 7"
- Audio bidirezionale con altoparlante e microfono integrati
- Comunicazione: TCP/IP, tramite convertitore 2filii/IP, WiFi, SIP
- Ingresso per microSD fino a 32GB
- Registrazione e cattura di immagini
- Chiamate interne
- Montaggio in superficie
- Notifiche su App

Specifiche tecniche:

LCD	TFT 7"1024x600 Capacitivo
Funzionamento	Touchscreen
Ingressi	8 Ingressi allarme configurabili
Uscite	2 Uscite relè
Audio	Audio a 2 vie con riduzione del rumore
Accesso remoto	App per smartphone o Software PC
Memoria	Ingresso per microSD fino a 32GB
Interfaccia di rete	2 fili / RS485 / RSTP / WiFi 802.11b/g/n (solo per connessione all'App tramite P2P)
Alimentazione	Attraverso Hub dedicato per videocitofono 2filii 6W max
Temp. funzionamento	-10° C ~ +55° C
Dimensioni / peso	200 (L) x 140 (H) x 15,1 (P) mm / 355g

Posto interno vers. IP

Caratteristiche generali:

- Monitor IPS LCD da 7"
- Pannello in vetro temperato e cornice in metallo
- Audio bidirezionale con altoparlante e microfono integrati
- Comunicazione: TCP/IP, RTSP, WiFi, SIP
- Ingresso per microSD fino a 32GB
- Registrazione e cattura di immagini
- Chiamate interne
- Montaggio in superficie
- Notifiche su App

Specifiche tecniche:

LCD	IPS 7"1024x600 Capacitivo
Funzionamento	Touchscreen ed un pulsante per sblocco serratura
Ingressi	8 Ingressi allarme configurabili
Uscite	2 Uscite relè
Audio	Audio a 2 vie con riduzione del rumore
Accesso remoto	App per smartphone o Software PC
Memoria	Ingresso per microSD fino a 32GB
Interfaccia di rete	Ethernet 10/100 BaseT / RS485 / RSTP / WiFi 802.11b/g/n (solo per connessione all'App tramite P2P)
Alimentazione	12Vdc 1A / standard PoE (IEEE802.3af)
Temp. funzionamento	-10° C ~ +55° C
Dimensioni / peso	180 (L) x 140 (H) x 22,4 (P) mm / 355g



Caratteristiche tecniche

Sistema videocitofonico (posto interno)

DISEGNO DI ESCLUSIVA PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ MARINOX S.R.L. CHE SI RISERVA TUTTI I DIRITTI DI LEGGE