

## Posto interno standard IP

(disponibile anche vers. 2 fili)

### Caratteristiche generali:

- Monitor TFT LCD da 7"
- Audio bidirezionale con altoparlante e microfono integrati
- Comunicazione: TCP/IP, RSTP, WiFi, SIP
- Ingresso per microSD fino a 32GB
- Registrazione e cattura di immagini
- Chiamate interne
- Montaggio in superficie
- Notifiche su App

### Specifiche tecniche:

<b>LCD</b>	TFT 7"1024x600 Capacitivo
<b>Funzionamento</b>	Touchscreen
<b>Ingressi</b>	8 Ingressi allarme configurabili
<b>Uscite</b>	2 Uscite relè
<b>Audio</b>	Audio a 2 vie con riduzione del rumore
<b>Accesso remoto</b>	App per smartphone o Software PC
<b>Memoria</b>	Ingresso per microSD fino a 32GB
<b>Interfaccia di rete</b>	RJ-45 0/100 self-adaptive / RS-485
<b>Alimentazione</b>	12Vdc 1A / standard PoE (IEEE802.3af)
<b>Temp. lavoro</b>	-10° C ~ +55° C
<b>Dimensioni / peso</b>	200 (L) x 140 (H) x 15,1 (P) mm / 355g

## Posto interno IP Reddot

### Caratteristiche generali:

- Monitor IPS LCD da 7"
- Pannello in vetro temperato e cornice in metallo
- Audio bidirezionale con altoparlante e microfono integrati
- Comunicazione: TCP/IP, RTSP, WiFi, SIP
- Ingresso per microSD fino a 32GB
- Registrazione e cattura di immagini
- Chiamate interne
- Montaggio in superficie
- Notifiche su App

### Specifiche tecniche:

<b>LCD</b>	IPS 7"1024x600 Capacitivo
<b>Funzionamento</b>	Touchscreen + pulsante per sblocco serratura
<b>Ingressi</b>	8 Ingressi allarme configurabili
<b>Uscite</b>	2 Uscite relè
<b>Audio</b>	Audio a 2 vie con riduzione rumore
<b>Accesso remoto</b>	App per smartphone o Software PC
<b>Memoria</b>	Ingresso per microSD fino a 32GB
<b>Interfaccia di rete</b>	RJ-45 10/100 self-adaptive / RS-485
<b>Alimentazione</b>	12Vdc 1A / standard PoE (IEEE802.3af)
<b>Temp. lavoro</b>	-10° C ~ +55° C
<b>Dimensioni / peso</b>	180 (L) x 140 (H) x 22,4 (P) mm / 355g

## Posto interno IP Android

### Caratteristiche generali:

- Monitor TFT LCD da 7"
- Sistema operativo Android 10.1
- Audio bidirezionale con altoparlante e microfono integrati
- Comunicazione: TCP/IP, RTSP, WiFi, SIP
- Ingresso per microSD fino a 128GB
- Registrazione e cattura di immagini
- Chiamate interne
- Montaggio in superficie
- Notifiche su App
- Supporta l'installazione di APP android

### Specifiche tecniche:

<b>LCD</b>	TFT 7"1024x600 Capacitivo
<b>Funzionamento</b>	Touchscreen capacitivo
<b>Ingressi</b>	8 Ingressi allarme configurabili
<b>Uscite</b>	1 Uscita relè / 1 uscita allarme
<b>Audio</b>	Audio a 2 vie con riduzione rumore
<b>Accesso remoto</b>	App per smartphone o Software PC
<b>Memoria</b>	Ingresso per microSD fino a 128GB
<b>Interfaccia di rete</b>	RJ-45 10/100 self-adaptive / RS-485
<b>Alimentazione</b>	12Vdc 1A / standard PoE (IEEE802.3af)
<b>Temp. lavoro</b>	-10° C ~ +50° C
<b>Dimensioni / peso</b>	187 (L) x 137 (H) x 25,7 (P) mm / 419g



Caratteristiche tecniche

Sistema videocitofonico (posto interno)

DISSEGNO DI ESCLUSIVA PROPRIETA' DELLA SOCIETA' MARINOX S.R.L. CHE SI RISERVA TUTTI I DIRITTI DI LEGGE